

CONTROLE D'ACCES

LECTEUR D'EMPREINTE BIOMETRIQUE



Lecteur biométrique autonome
Identification par empreinte digitale (3000), carte RFID (30000) ou code
Fonction anti pass-back - Contrôleur d'accès et de présence
Entrée et sortie autonome - Communication TCP/IP
Ecran LCD graphique avec clavier digital - Apte pour extérieur IP 65
Dimension L: 83 H: 205 P: 33



LECTEUR ANALYSE FACIALE



Lecteur biométrique autonome par reconnaissance faciale
Sécurité par double capteur
Identification de 3000 visages ou 3000 cartes RFID
Communication TCP/IP
Ecran haute définition 3.2 pouces
Double caméra embarquée
Capteur de porte et de bouton d'ouverture
Dimension L: 124 H: 155 P: 92

CENTRALE D'ACCES PAR CLAVIER ANTI VANDALE



Protocole RS485
LED de signalisation
Alimentation DC 9 – 15V
Norme étanchéité IP67 -
Température -30° C +60° C
Dimension L: 71 H: 102 P: 18

CLAVIER A NUMEROTATION + LECTEUR DE BADGE



Lecteur d'accès anti-vandale
IP 65
Alimentation DC 9 – 15 V
Température -30° C +60° C
Dimension L: 85 H: 110 P: 26

CENTRALE DE GESTION POUR CONTROLE D'ACCES + COFFRET



permettant la gestion de 4 portes
par empreintes, carte, clavier et
mot de passe.
Communication TCP/IP -
Protocole RS485 - 4 sorties relais
Enregistrement des 150000
derniers événements
Alimentation 12 V 1 A
Température -30° C +60° C

Coffret métal avec fermeture à clef - 3 LED d'état du contrôleur
Dimension L: 300 H: 350 P: 90

